

## Technische Daten Rover 75

Motor	1,8	2,0 V6
Steuerung	4 Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen	4 Ventile pro Zylinder, je zwei obenliegende Nockenwellen
Zylinder	4, in Reihe	90° V6
Bohrung	80,0 mm	80,0 mm
Hub	89,3 mm	66,2 mm
Hubraum	1.796 ccm	1.997 ccm
Verdichtung	10,5 : 1	10,5 : 1
Leistung kW/PS bei 1/min	88/120 5.500	110/150 6.500
Drehmoment Nm bei 1/min	160 4.000	185 4.000
Versicherungsklassen		
Haftpflicht	16	18
Teilkasko	29	29
Vollkasko	18	20

Fahrleistungen (Automatik)	1,8	2,0 V6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195 (190)	210 (205)
Beschl. 0-100 km/h (sec)	11,6 (13,2)	10,2 (11,6)

Verbrauch in l/100 km (Autom.)	1,8	2,0 V6
städtisch	10,8 (12,7)	13,5 (15,3)
außerstädtisch	6,1 (7,6)	7,0 (8,2)
gesamt	7,8 (9,5)	9,4 (10,8)
CO <sub>2</sub> (g/km)	193	232



## Technische Daten Rover 75

Getriebe	1,8	2,0 V6
Übersetzungsverhältnis	Fünfgang-Schaltgetriebe (Fünfstufen-Automatik)	Fünfgang-Schaltgetriebe (Fünfstufen-Automatik)
1. Gang	3,577 (3,801) : 1	3,577 (3,801) : 1
2. Gang	2,022 (2,131) : 1	2,022 (2,131) : 1
3. Gang	1,348 (1,364) : 1	1,348 (1,364) : 1
4. Gang	1,029 (0,935) : 1	1,029 (0,935) : 1
5. Gang	0,809 (0,685) : 1	0,809 (0,685) : 1
Rückwärtsgang	3,308 (2,970) : 1	3,308 (2,970) : 1
Achsübersetzung	4,412 (4,150) : 1	4,412 (4,150) : 1

Maße (kg)	1,8	2,0 V6
Leergewicht	1.455 - 1.625	1.515 - 1.675
zul. Gesamtgewicht	1.940	2.000
Zuladung	485	485
Anhängelast gebr./ungebr.	1400/750	1600/750
Stützlast	100	100

Abmessungen	1,8	2,0 V6
Länge (mm)	4.747	
Breite (mm)	1.778	
Höhe (mm)	1.424	
Radstand (mm)	2.746	
Spurweite vorn (mm)	1.505	
Spurweite hinten (mm)	1.505	
Tankinhalt (l)	65	
Laderaumvolumen (l)	432	

Luftwiderstandsbeiwert ( $c_w$ )	0,29
-------------------------------------	------

## Technische Daten Rover 75

<b>Fahrwerk</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0 V6</b>
<b>Radaufhängung vorn</b>	MacPherson Einzelradaufhängung, Gasdruckstoßdämpfer, L-förmige untere Längslenker	
<b>Radaufhängung hinten</b>	Z-Achse mit Schraubenfedern und Gasdruckstoßdämpfern	
<b>Lenkung</b>	Servounterstützte Zahnstangenlenkung	
<b>Wendekreis</b>	11,36	
<b>Bremsanlage</b>	Zweikreis-Diagonalebremsanlage, ABS, ETC, EBD	
<b>Bremse vorn</b>	Scheibenbremse, innenbelüftet	Scheibenbremse, innenbelüftet
<b>Bremse hinten</b>	Scheibenbremse	Scheibenbremse

<b>Räder und Bereifung</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0 V6</b>
<b>Räder</b> (Auf Wunsch)	Stahl/Leichtmetall 6J x 15 oder Leichtmetall 6.5J x 15 Leichtmetall 6J x 16	
<b>Reifen</b> (Auf Wunsch)	195/65 R 15; 205/65 R 15; 215/55 R 16	